CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TUBES FULL LIGHT

Tube LED T8 FULL LIGHT 60 cm 10 Watts 1000 - 1100 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT 120 cm 18 Watts 1980 - 2160 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT 120 cm 20 Watts 2200 - 2400 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 22 Watts 2400 - 2600 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 25 Watts 2750 - 3000 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 30 Watts 3300 - 3600 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 60 cm 10 Watts 1300 - 1400 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 120 cm 20 Watts 2800 - 3000 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 150 cm 25 Watts 3500 - 3750 Lumens
Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 150 cm 30 Watts 4200 - 4500 Lumens
GREEN VIA Tubes LED TUV (tableaux de synthèse)

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 60 cm 10 Watts 1000 - 1100 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-6-30K-10W			TB-T8-FL-6-40K-10W			TB-T8-FL-6-50K-10W			TB-T8-FL-6-60K-10W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	1000			1030			1080			1100		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	100			103			108			110		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	89	23	10	104	26	11	106	28	12	112	29	13
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	260	67	30	296	75	35	381	97	44	418	100	47
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	117											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	10 Watts											
Facteur de puissance	>0,9											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	230mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,22kgs											
Dimensions nettes (mm)	600x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,34/17kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	65x3x3/73x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 120 cm 18 Watts 1980 - 2160 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-12-30K-18W			TB-T8-FL-12-40K-18W			TB-T8-FL-12-50K-18W			TB-T8-FL-12-60K-18W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	1980			2040			2130			2160		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			113			118			120		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	171	43	20	178	46	21	165	42	20	168	43	21
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	534	135	60	547	138	62	509	128	59	527	129	61
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	234											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	18 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	430mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,34kgs											
Dimensions nettes (mm)	1200x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,58/29kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	125x3x3/133x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 120 cm 20 Watts 2200 - 2400 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-12-30K-20W			TB-T8-FL-12-40K-20W			TB-T8-FL-12-50K-20W			TB-T8-FL-12-60K-20W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	2200			2270			2370			2400		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			114			119			120		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	217	55	26	219	57	26	219	57	26	234	58	27
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	615	154	70	640	161	73	657	168	74	693	177	80
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	234											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	20 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	500mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,34kgs											
Dimensions nettes (mm)	1200x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,58/29kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	125x3x3/133x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 22 Watts 2400 - 2600 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-15-30K-22W			TB-T8-FL-15-40K-22W			TB-T8-FL-15-50K-22W			TB-T8-FL-15-60K-22W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	2400			2470			2570			2600		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	109			112			117			118		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	140	39	16	155	40	17	157	41	18	162	41	19
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	666	170	76	678	171	77	685	172	77	710	178	80
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	260											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	22 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	600mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,5kgs											
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,7/35kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 25 Watts 2750 - 3000 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-15-30K-25W			TB-T8-FL-15-40K-25W			TB-T8-FL-15-50K-25W			TB-T8-FL-15-60K-25W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	2750			2830			2955			3000		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			113			118			120		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	174	44	20	179	45	21	181	47	22	204	51	23
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	755	190	85	774	194	87	777	195	89	839	210	94
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	286											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	25 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	600mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,5kgs											
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,7/35kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT 150 cm 30 Watts 3300 - 3600 Lumens												
Référence	TB-T8-FL-15-30K-30W			TB-T8-FL-15-40K-30W			TB-T8-FL-15-50K-30W			TB-T8-FL-15-60K-30W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6											
Flux lumineux (Lumens)	3300			3400			3550			3600		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	110			113			118			120		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	218	58	22	216	59	25	216	60	26	244	61	28
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	950	239	247	945	236	107	959	241	108	1004	252	112
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt											
Nombre de LEDs	312											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	30 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	700mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,5kgs											
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,7/35kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x45x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 60 cm 10 Watts 1300 - 1400 Lumens												
Référence	TB-T8-FLP-6-30K-10W			TB-T8-FLP-6-40K-10W			TB-T8-FLP-6-50K-10W			TB-T8-FLP-6-60K-10W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<4											
Flux lumineux (Lumens)	1300			1330			1380			1400		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	130			133			138			140		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	115	30	13	59	16	8	138	36	18	166	41	20
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	337	87	38	205	52	24	486	123	55	588	149	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,5 Watt											
Nombre de LEDs	117											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	10 Watts											
Facteur de puissance	>0,9											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	240mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,210kgs											
Dimensions nettes (mm)	600x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,36/16,8kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	65x3x3/71x46x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 120 cm 20 Watts 2800 - 3000 Lumens												
Référence	TB-T8-FLP-12-30K-20W			TB-T8-FLP-12-40K-20W			TB-T8-FLP-12-50K-20W			TB-T8-FLP-12-60K-20W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<4											
Flux lumineux (Lumens)	2800			2870			2970			3000		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	140			144			149			150		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	170	44	20	174	45	21	178	45	22	186	47	22
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	741	193	84	753	195	86	759	197	86	768	198	87
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,5 Watt											
Nombre de LEDs	234											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	20 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	500mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,340kgs											
Dimensions nettes (mm)	1200x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,572/28,6kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	125x3x3/131x46x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 150 cm 25 Watts 3500 - 3750 Lumens												
Référence	TB-T8-FLP-15-30K-25W			TB-T8-FLP-15-40K-25W			TB-T8-FLP-15-50K-25W			TB-T8-FLP-15-60K-25W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<4											
Flux lumineux (Lumens)	3500			3580			3705			3750		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	140			143			148			150		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	220	56	25	225	57	26	230	57	27	239	60	27
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	961	250	109	973	252	110	983	254	111	991	255	111
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,5 Watt											
Nombre de LEDs	286											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	25 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	610mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,490kgs											
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,694/34,7kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x46x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tube LED T8 FULL LIGHT PREMIUM 150 cm 30 Watts 4200 - 4500 Lumens												
Référence	TB-T8-FLP-15-30K-30W			TB-T8-FLP-15-40K-30W			TB-T8-FLP-15-50K-30W			TB-T8-FLP-15-60K-30W		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
	3045 +/-175K			3985 +/-275K			5029 +/-283K			6065 +/-415K		
Correspondance des couleurs (SDCM)	<4											
Flux lumineux (Lumens)	4200			4300			4450			4500		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	140			143			148			150		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	267	65	29	276	68	31	284	70	32	295	71	32
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	1137	284	126	1154	292	131	1169	300	134	1192	312	139
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,5 Watt											
Nombre de LEDs	312											
Caractéristiques électriques												
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Puissance consommée (Watts)	30 Watts											
Facteur de puissance	>0,95											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	720mA											
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Poids net (kgs)	0,490kgs											
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,694/34,7kgs											
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x46x24cm											
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tableau de synthèse

Modèle	**60 cm**			**120 cm**			**120 cm**		
Puissance	**10 Watts**			**18 Watts**			**20 Watts**		
Caractéristiques de la lumière									
Flux lumineux (Lumens)	1000 - 1100 lm			1980 - 2160 lm			2200 - 2400 lm		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	89 - 112	23 - 29	10 - 13	171 - 168	43 - 43	20 - 21	217 - 234	55 - 58	26 - 27
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	260 - 418	67 - 100	30 - 47	534 - 527	135 - 129	60 - 61	615 - 693	154 - 177	70 - 80
Température de couleur (Kelvin)	3000K 4000K 5000K 6000K								
	3045 +/-175K 3985 +/-275K 5029 +/-283K 6065 +/-415K								
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6								
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	100 -110			110 -120			110 -120		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80								
Angle de diffusion	120°								
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt								
Nombre de LEDs	117			234			234		
Caractéristiques électriques									
Puissance consommée (Watts)	10 Watts			18 Watts			20 Watts		
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC								
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC								
Facteur de puissance	>0,9			>0,95			>0,95		
Temps d'allumage	Instantané								
Produit à économie d'énergie	Oui								
Tension de passage LED (mA)	230mA			430mA			500mA		
Autres caractéristiques									
Culot	G13								
Culot rotatif	Oui								
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque								
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs								
Indice de protection	IP20								
Résistance aux chocs	IK09								
Conditions d'utilisation									
Température de fonctionnement	-20/+50°C								
Taux d'humidité	<95%								
Certifications									
Liste	CE - TÜV - ROHS								
Garantie									
Durée	7 ans								
Conditions de stockage									
Température	-20/+50°C								
Taux d'humidité	<95%								
Caractéristiques physiques									
Poids net (kgs)	0,22kgs			0,34kgs			0,34kgs		
Dimensions nettes (mm)	600x26mm			1200x26mm			1200x26mm		
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate								
Conditionnement									
Quantité	50								
Poids unitaire/total (kgs)	0,34/17kgs			0,58/29kgs			0,58/29kgs		
Dimensions unitaires/totales (cm)	65x3x3/73x45x24cm			125x3x3/133x45x24cm			125x3x3/133x45x24cm		
Origine									
Pays	Chine								

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tableau de synthèse

Modèle	**150 cm**			**150 cm**			**150 cm**		
Puissance	**22 Watts**			**25 Watts**			**30 Watts**		
Caractéristiques de la lumière									
Flux lumineux (Lumens)	2400 - 2600 lm			2750 - 3000 lm			3300 - 3600 lm		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	140 - 162	39 - 41	16 - 19	174 - 204	44 - 51	20 - 23	218 - 244	58 - 61	22 - 28
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	666 - 710	170 - 178	76 - 80	755 - 839	190 - 210	85 - 94	950 - 1004	239 - 252	247 - 112
Température de couleur (Kelvin)	3000K 4000K 5000K 6000K								
	3045 +/-175K 3985 +/-275K 5029 +/-283K 6065 +/-415K								
Correspondance des couleurs (SDCM)	<6								
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	109 -118			110 -120			110 -120		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80								
Angle de diffusion	120°								
Type de LED	SMD2835 - 0,2 Watt								
Nombre de LEDs	260			286			312		
Caractéristiques électriques									
Puissance consommée (Watts)	22 Watts			25 Watts			30 Watts		
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC								
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC								
Facteur de puissance	>0,95								
Temps d'allumage	Instantané								
Produit à économie d'énergie	Oui								
Tension de passage LED (mA)	600mA			600mA			700mA		
Autres caractéristiques									
Culot	G13								
Culot rotatif	Oui								
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque								
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs								
Indice de protection	IP20								
Résistance aux chocs	IK09								
Conditions d'utilisation									
Température de fonctionnement	-20/+50°C								
Taux d'humidité	<95%								
Certifications									
Liste	CE - TÜV - ROHS								
Garantie									
Durée	7 ans								
Conditions de stockage									
Température	-20/+50°C								
Taux d'humidité	<95%								
Caractéristiques physiques									
Poids net (kgs)	0,5kgs			0,5kgs			0,5kgs		
Dimensions nettes (mm)	1500x26mm			1500x26mm			1500x26mm		
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate								
Conditionnement									
Quantité	50								
Poids unitaire/total (kgs)	0,7/35kgs			0,7/35kgs			0,7/35kgs		
Dimensions unitaires/totales (cm)	155x3x3/163x45x24cm			155x3x3/163x45x24cm			155x3x3/163x45x24cm		
Origine									
Pays	Chine								

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

Tableau de synthèse

Modèle	60 cm Premium			120 cm Premium			150 cm Premium			150 cm Premium		
Puissance	**10 Watts**			**20 Watts**			**25 Watts**			**30 Watts**		
Caractéristiques de la lumière												
Flux lumineux (Lumens)	1300 - 1400 lm			2800 - 3000 lm			3500 - 3750 lm			4200 - 4500 lm		
Intensité lumineuse (Lux)	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**	**1 m**	**2 m**	**3 m**
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	115 - 166	30 - 41	13 - 20	170 - 186	44 - 47	20 - 22	220 - 239	56 - 60	25 - 27	267 - 295	65 - 71	29 - 32
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	337 - 588	87 - 149	38 - 66	741 - 768	193 - 198	84 - 87	961 - 991	250 - 255	109 - 111	1137 - 1192	284 - 312	126 - 139
Température de couleur (Kelvin)	3000K 4000K 5000K 6000K											
	3045 +/-175K 3985 +/-275K 5029 +/-283K 6065 +/-415K											
Correspondance des couleurs (SDCM)	<4											
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	130 -140			140 -150			140 -150			140 -150		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	IRC>80											
Angle de diffusion	120°											
Type de LED	SMD2835 - 0,5 Watt											
Nombre de LEDs	117			234			286			312		
Caractéristiques électriques												
Puissance consommée (Watts)	10 Watts			20 Watts			25 Watts			30 Watts		
Tension d'entrée (V AC)	100-240 V AC											
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC											
Facteur de puissance	>0,9			>0,95			>0,95			>0,95		
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de passage LED (mA)	240mA			500mA			610mA			720mA		
Autres caractéristiques												
Culot	G13											
Culot rotatif	Oui											
Diffuseur	Transparent - Semi-transparent - Opaque											
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs											
Indice de protection	IP20											
Résistance aux chocs	IK09											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Certifications												
Liste	CE - TÜV - ROHS											
Garantie												
Durée	7 ans											
Conditions de stockage												
Température	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<95%											
Caractéristiques physiques												
Poids net (kgs)	0,210kgs			0,340kgs			0,490kgs			0,490kgs		
Dimensions nettes (mm)	600x26mm			1200x26mm			1500x26mm			1500x26mm		
Encadrement, structure	Aluminium et Polycarbonate											
Conditionnement												
Quantité	50											
Poids unitaire/total (kgs)	0,36/16,8kgs			0,572/28,6kgs			0,694/34,7kgs			0,694/34,7kgs		
Dimensions unitaires/totales (cm)	65x3x3/71x46x24cm			125x3x3/131x46x24cm			155x3x3/163x46x24cm			155x3x3/163x46x24cm		
Origine												
Pays	Chine											

GREEN VIA - SAS FIRST MOVER - 264, rue des Sables de Sary, 45770 Saran, France - Tél : +33 2 38 43 58 42 - Fax : +33 4 26 69 88 15
infos@green-via.fr - technique@green-via.fr - www.green-via.fr

✔Garantie des solutions d'éclairage LED GREEN VIA

✔Conditions générales

✔Tous les produits LED GREEN VIA sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de trois ans à sept ans à partir de la date initiale d'achat. La durée de la garantie selon les gammes est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Gammes	Durée de la garantie
Downlights MOON LIGHT	Trois ans
Tubes FULL LIGHT	Sept ans
Panneaux SMART LIGHT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT	Trois ans
Plafonniers HIGHLIGHT EASY	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT SPHERIA	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT COMPACT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT EXTRÊME	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT XL	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT	Trois ans
Projecteurs STRONGLIGHT XS	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT FULL CARE	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM XL	Cinq ans
Projecteurs POWERFUL LIGHT	Cinq ans
Projecteurs UFO	Cinq ans
Projecteurs UFO PROTECT	Cinq ans
Candélabres STAR LIGHT	Cinq ans
Candélabres CRISTAL LIGHT	Cinq ans
Bornes HIGHLIGHT	Cinq ans

✔Dans la mesure où l'examen effectué par un technicien GREEN VIA confirme la défectuosité de l'appareil, la responsabilité de GREEN VIA en vertu de la présente garantie se limite :

- ✔pendant la période de garantie, à réparer gratuitement l'appareil défectueux ou à échanger gratuitement l'appareil défectueux par un appareil neuf de même type et de qualité équivalente. Les frais de transport aller-retour en tarif messagerie restent à la charge de GREEN VIA (FRANCE métropolitaine uniquement).
- ✔dans le cas où l'appareil défaillant a été remplacé par un appareil neuf, la garantie continuera à s'appliquer comme s'il s'agissait de l'appareil initial ; la date de début de garantie reste celle de la date d'achat de l'appareil défaillant remplacé.

✔La présente garantie sera nulle si :

- ✔l'appareil a été réparé ou modifié par des personnes ou sociétés non autorisées.
- ✔l'appareil a fait l'objet d'un usage abusif, ou s'il a été utilisé de manière non conforme au mode d'emploi ou aux conditions d'emploi exprès ou implicites (tension et intensité nominales par exemple).

✔GREEN VIA ne pourra être tenu responsable de tout inconvénient, de tout frais ou dommage résultants de l'utilisation d'appareils vendus par GREEN VIA.

✔Pour pouvoir bénéficier de la garantie et connaître la procédure à suivre en cas de panne, veuillez contacter le service technique GREEN VIA à l'adresse mail suivante : technique@green-via.fr.